



T.C  
RİZE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
T.C Sağlık Bakanlığı T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİF MEKUBU

09.09.2022

Sayı : 18824186/Sat./2022  
Konu : Teklif Vermeye Davet

İlgi Firma; .....

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22-d maddesi uyarınca satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **13.09.2022 SALI günü saat 12:00'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

TEL:0464 213 04 91 ( 1902) EMEL AKPINAR  
FAX:0464 214 28 12

Volkan DEMİREL  
Müdür Yardımcısı

Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	UBB KODU	BİRİMİ	MİKTARI	FİYATI (KDV HARIÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARIÇ)
1	DOME KAMERA		ADET	11		
2	HARDDİSK ( 4 TB)		ADET	3		
3	HARDDİSK ( 8 TB)		ADET	1		
<b>GENEL TOPLAM</b>						

- 1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2022  
Firma Kaşe ve İmza

**NOTLAR:**

- 1-KISMI TEKLİFE AÇIKTIR.
- 2-ÖDEME GÜN SÜRESİ 7 ( YEDİ) AYDIR.

Rize R.T.E.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi İslampaşa Mah. Şehit Ali İslamoğlu Sok. No:16 RİZE  
Telefon: (0 464) 213 04 91 (1902)EMEL AKPINAR Faks: (0 464) 214 28 12  
mail:rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

## KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek cihaz CE belgesine, ithalatçı firma ISO belgesine sahip olmalıdır.
2. Teklif edilen ürünlerin T.C. Sanayi Bakanlığı Tarafından ithalatçı firmaya verilen (Tüketiciye verilen değil) üzerinde belge onay tarihi ve numarasının ithalatçı firmanın tam unvanı ve adresi ile birlikte ürün marka ve cinsinin yer aldığı resmi Garanti Belgesi'nin örneği bulunmalıdır.
3. Kameranın imaj sensörünün özelliği 1/2.7" Cmos görüntü Sensörü özelliğine sahip olmalıdır.
4. Kamera iç ortam için DOME yapıda olmalıdır.
5. Resim element sayısı PAL standardında 1920 x 1080 piksel veya daha yüksek olmalıdır.
6. Kameranın ışık seviyesi düşük olduğu zaman otomatik olarak siyah beyaz görüntü verebilmelidir.
7. Kamerada bulunan IR aydınlatma sistemi ortamdaki ışık seviyesine bağlı çalışan bir LDR ile sürekli olarak kontrol edilmeli ve ışık seviyesi kameranın siyah-beyaz resim alma seviyesine geldiği an otomatik olarak IR ledleri çalıştırmalıdır.
8. Kameranın piksel sayısı 2mp olmalıdır.
9. Kameranın senkronizasyonu Internal/External olmalıdır.
10. Kamera AHD / TVI / CVI / CVBS modlarını destekliyor olmalıdır. İstenilen modda çalıştırılabilir olmalıdır.
11. Kameranın S/N oranı 52 dB ya da daha iyi olmalıdır.
12. Kameranın Shutter hızı 1/50~1/100.000 otomatik olarak ayarlanabilir olmalıdır.
13. Kameranın ışık hassasiyeti renkli modda 0 lux siyah/beyaz modda 0,001 lux olmalıdır.
14. Kamerada dahili OSD ve UTC kontrol menüsü olmalıdır.
15. Kameranın 1 Array Ir Led olmalıdır.
16. Kameranın aydınlatma mesafesi 20 metre olmalıdır.
17. Kamerada BLC-HLC özelliği seçilebilir olmalı ve seviyesi ayarlanabilmelidir.
18. Kameranın beyaz ayarı ATW / PUSH / USER1-2 / ANTI CR olarak ayarlanabilir olmalıdır.
19. Kamerada hareket algılama amacı ile 4 ayarlanabilir bölge olmalıdır.
20. Kamerada maskeleyme amacı ile 4 ayarlanabilir bölge olmalıdır.
21. Kamerada day/night özelliği renkli/siyah-beyaz/otomatik olarak seçilebilir olmalıdır.

Resim ve Kamera Teknik Şartnamesi  
T.C. Sanayi Bakanlığı  
Mühür ve İmza Alanı  
15.05.2017

22. Kamerada ATR (D-WDR) özelliđi on/off olarak seilebilir olmalı ve seviyesi ayarlanabilmelidir.
23. Kamerada NR (2DNR) özelliđi on/off olarak seilebilir olmalı ve seviyesi ayarlanabilmelidir.
24. Kameranın Sharpness özelliđi on/off olarak seilebilir olmalı ve seviyesi ayarlanabilmelidir.
25. Kamerada AGC özelliđi ayarlanabilir olmalıdır.
26. Kamerada 15 karaktere kadar isimlendirme özelliđi bulunmalı ve bu isim kolay kullanım için ekranın istenilen konumuna taşınabilir olmalıdır.
27. Kameranın ıkış konnektörü profesyonel BNC tipte olmalıdır.
28. Kameranın lensi kendi üzerinde olmalıdır ve 2.8 mm IR lens olmalıdır.
29. Kameranın resim ıkışı komposit sinyal genliđi 1Vpp ve 75Ω empedansında olmalıdır.
30. Kamera IP 66 koruma standardına sahip olmalıdır.
31. Kameranın alışma voltajı 12V DC olmalıdır.
32. Kameranın IR Ledler açıkken en fazla 3 W güç tüketmelidir.
33. Kameranın alışma sıcaklıđı -30°C~+50°C arasında olmalıdır.

**MARSA**  
Marsa Elektronik ve Otomasyon Sistemleri Ltd. Şti.  
Konya Hizmetleri Bölgesi  
Konya, Türkiye  
T.C. RUMELİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Eski Büyükdere Caddesi No: 101  
Etiler Kat: 10. Kat  
Beşiktaş / İstanbul / Türkiye